

## ДЕТЕРГЕНТ

### ОПИСАНИЕ

DRILLING DETERGENT является буровым детергентом для всех типов растворов. Он состоит из специально сформулированной смеси сурфактантов и ПАВ для снижения поверхностного натяжения и уменьшения проблем с глинистыми сланцами при бурении раствором на водной основе.

### ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Янтарная жидкость
SG @ 20°C	1.00 – 1.10 mg/ml
Вязкость @ 20°C	Меньше 100 CPS
pH	7.5 – 8.5
Темп. воспламенения	Выше 65°C
Темп. застывания	Ниже 0°C

### ПРИМЕНЕНИЕ

Количество необходимой дозы материала зависит от сложности проблемы. Начните с добавления 7 л/м<sup>3</sup> и увеличивайте дозу при необходимости.

DRILLING DETERGENT применяется во всех типах систем в основном на между фазами бурения. В случае высокой концентрации кальция и магния, систему следует предварительно обработать кальцинированной содой для увеличения эффективности DRILLING DETERGENT.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. DRILLING DETERGENT классифицируется как безвредный продукт. Следует применять стандартные меры предосторожности при работе с химическими материалами. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.

### УПАКОВКА

DRILLING DETERGENT поставляется в бочках по 200л.