

МАТЕРИАЛ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОТЕРЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

OS G PLUG (Графит) - закупоривающий агент различной фракции, используется для уплотнения и закупоривания проницаемых пластов в системах на водной, нефтяной или синтетической основе.

G PLUG LC (крупной фракции) используется для борьбы с потерей циркуляции и контроля фильтрации / трещин, а также в качестве смазки.

G PLUG L (мелкой фракции) используется в основном в качестве смазки, с небольшими возможностями борьбы с потерей циркуляции.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: Порошок от темно-серого до черного цвета
Удельный вес: 2.19 - 2.26
Растворимость в воде @68°F(20°C): не растворим

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

OS G PLUG используется для уплотнения и закупоривания проницаемых пластов во всех видах раствора. Добавление OS G PLUG предотвращает потерю раствора в скважине в сильно истощенных пластах и позволяет продолжить буровые работы, значительно сократив непроизводительное время. OS G PLUG эффективный материал для укрепления ствола скважины и для борьбы с поглощением. OS G PLUG также действует как смазывающий материал, сокращая крутящий момент и затяжку инструмента.

OS G PLUG инертный и не влияет на реологические свойства раствора. Продукт может использоваться вместе с другими материалами для борьбы с поглощением, такими как OS MICA, OS QUICK SEAL, OS CALCIUM CARBONATE. Стандартная доза от 20 до 50 ppb в зависимости от сложности проблемы.

OS G PLUG нерастворим в 15% HCL и следовательно не подходит для закачивания скважин и в не обсаженном стволе.

ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ И ТОКСИЧНОСТЬ

Информация о биотесте предоставляется по запросу. Обращаться как с промышленным химикатом, используя защитные средства и соблюдая меры безопасности, указанные в Листах Транспортировки и Безопасности продукта(MSDS).

УПАКОВКА

OS G PLUG упакован в бумажные многослойные 25 кг мешки .