

ДЕТЕРГЕНТ

СИПАТТАМАСЫ

DRILLING DETERGENT ерітінділердің барлық түрлері үшін бұрғылау детергенті болып табылады. Ол су негізіндегі ерітіндімен бұрғылау кезінде беттік керілуді төмендету және сазды тақтатастармен проблемаларды азайту үшін сурфактанттар мен PAV арнайы тұжырымдалған қоспасынан тұрады.

НЕГІЗГІ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

Сыртқы түрі	Янтарлы сұйықтық
SG @ 20°C	1.00 – 1.10 mg/ml
тұтқырлық @ 20°C	100 CPS кем
pH	7.5 – 8.5
Тұтану температурасы	65 °C жоғары
Қату температурасы	0 °C төмен

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Материалдың қажетті мөлшерінің саны проблеманың күрделілігіне байланысты. 7 л/м³ қосудан бастаңыз және қажет болған жағдайда дозаны ұлғайтыңыз.

DRILLING DETERGENT жүйелердің барлық типтерінде негізінен бұрғылау фазаларының арасында қолданылады. Кальций және магний концентрациясы жоғары болған жағдайда жүйені алдын ала кальцийленген содамен өңдеу керек.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Көзбен, терімен және киімімен жанасудан аулақ болыңыз. DRILLING DETERGENT зиянсыз өнім ретінде жіктеледі. Химиялық материалдармен жұмыс істеу кезінде стандартты сақтық шараларын қолдану қажет. Көзге түскен кезде 15 минут бойы сумен жуыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.

ҚАПМАТАСЫ

DRILLING DETERGENT 200л бөшкеде жеткізіледі.