

СИПАТТАМАСЫ

FORTINIB ұңғымаларды бұрғылау кезінде саздар мен тақтатастарды тежеуге арналған.

ҚОЛДАНУ РЕЖИМІ

Өнім дайын күйде жеткізіледі және дайындық кезінде бұрғылау ерітіндісіне тікелей айдалады.

Бұрғылау ерітіндісін 5-тен 20 кг/м³ концентрацияда пайдалану ұсынылады.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- бұрғылау сұйықтығында балшық өндіруді азайтады
- ұңғыма қабырғаларында қыстардың пайда болуына жол бермейді
- оментация ықтималдығын азайтады
- Су негізіндегі бұрғылау сұйықтықтарының көпшілігімен үйлесімді

НЕГІЗГІ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР

Сыртқы түрі	Сары түстен қара түсті ісі бар сұйықтық
Суда ерігіштігі	Толық
Меншікті салмағы 20°C	1000-1100
Құю нүктесі	-35 °C
Ашық тигельдегі тұтану температуры	80 °C
pH 5% ерітінді	7-8

ҚАПТАЛУЫ

FORTINIB 200 литрлік металл бөшкелерде жеткізіледі.