

АТТАПУЛЬГИТТИ САЗ

СИПАТТАМАСЫ

SALT GEL - магний гидрокси-силикаттарынан тұратын аттапульгитті саз, негізінен сулы негіздегі минералды ерітінділерде қолданылады. Аттапульгитті саз SALT GEL бентонит қойылтқышы тиімсіз болып табылатын минералды бұрғылау ерітінділерінде тиімділігі жоғары қойылтқыш болып табылады. SALT GEL аттапульгит бөлгектерінің ерекшеліктері арқасында су берілуін бақыламайды.

НЕГІЗГІ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

Сыртқы түрі	Ашық сарғыш түйіршіктер
Ерігіштігі	Ерімейді
Меншікті салмағы	2,2
10% ерітіндінің рН	9,5

ҚОЛДАНЫЛУЫ

SALT GEL әдетте бұрғылау барысында жоғары бөліктерде қолданылады, мұнда гидратталған бентонит су берілуін бақылау және жақсартылған әрі жұқа фильтрлеу қабының түзілуі үшін қосылуы мүмкін. SALT GEL жұтылу аумақтарында қондырылуы үшін тұтқырлығы жоғары бумалаларда толтырғыштармен қолданылады. SALT GEL ұсынылатын нормасы бұрғылау ерітіндісінің түріне айтарлықтай тәуелді, 1% - 4% аралықта өзгеруі мүмкін.

САҚТАУ

SALT GEL құрғақ салқын жерде сақтаған жөн.

ҚАПТАМАСЫ

SALT GEL полиэтилен қабаты бар, 25 және 1000 кг-дық көп қабатты қағаз қаптармен жеткізіледі.