

ЖҰТЫЛУМЕН КҮРЕСУГЕ АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛ

СИПТТАМАСЫ

SUPERSEALER – бұл сулы, мұнайлы немесе синтетикалық негіздегі бұрғылау ерітінділері жүйелеріндегі өткізгіш тау жыныстарын бітеуге арналған тамаша кольматаждаушы құрамынан тұратын, беріктігі жоғары талшықтар, түйіршіктер мен қауыздар қоспасы.

НЕГІЗГІ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

Сыртқы түрі	Қоңыр түсті әртүрлі фракциялы талшықтар, түйіршіктер және қауыздар қоспасы
Ерігіштігі	Ерімейді
Үйінді тығыздығы	500 - 700 кг/м3
Ұсынылатын концентрациясы	Жұтылу дәрежесіне байланысты
Үйлесімділігі	Жұтылумен күресуге арналған басқа материалдармен үйлеседі
Өлшемділігі	Ірі, орташа және ұсақ ұнтақтар

САҚТАЛУЫ

SUPERSEALER кұрғақ жерде сақтау қажет, сақтау мерзімі 24 ай.

ҚАПТАМАСЫ

SUPERSEALER 25 кг-дық көп қабатты қағаз қапшықтармен жеткізіледі.